

ProRox SL 960

Opis produktu

ProRox SL 960 to pólstyrywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Standardowe rozmiary 1000x600 mm, pakowane w paczki i dostarczane na paletach. Płyty ProRox SL 960 przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej poziomych i pionowych elementów, dla których wymagana jest stabilna izolacja, np.: ściany zbiorników, panele akustyczne i inne urządzenia pracujące w zakresie temperatur do 660°C. Płyty stosowane są na ścianach płaskich i lekko zakrzywionych.

Zgodność

ProRox SL 960 są w pełni zgodne z wymaganiami ustalonymi przez międzynarodowo uznane normy, takie jak EN14303.

Parametry techniczne

	Właściwości produktu												Norma
Przewodność cieplna	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	EN 12667
	λ [W/mK]	0,039	0,045	0,052	0,060	0,071	0,081	0,094	0,107	0,140	0,175	0,200	
Maksymalna temperatura stosowania	660 °C												EN 14706
Klasa reakcji na ogień	EuroClass A1												EN 13501-1
Gęstość nominalna	100 kg/m ³												EN 1602
Zawartość chlorków	CL10 (\leq 10 ppm)												EN 13468
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m ²												EN 1609
Przenikanie pary wodnej	$\mu = 1$												EN 14303
Kod produktu	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-660-WS1-CL10												EN 14303

